Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2024667



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C. Kaasas kontramutter.
Tabeli veerg D1: standardile VDE 0619 vastav tihendusala, kus ei ole vaja tõmbetakistit
Tabeliveerg D2: tihendusvahemik sealhulgas tõmbetakistus ja väändumisvastane kaitse vastavalt VDE 0619

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024667
Tüüp	V-TEC PG29+ LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	komplektis kontramutriga
Tootja	OBO
Mõõde	PG29
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,12 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1937 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2024667

Mõõtmed



Mõõt E1 (mm)	47,5 mm
Mõõt E2	50 mm
Mõõt P max	43 mm
Mõõt P min	32 mm
Mõõt L1	11 mm
Mõõt L2	7 mm
Mõõt L3	7 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	25 mm
Min tihendusvahemik D	14 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 29
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	11 mm
Keerme nimimõõt	29
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	42 mm
2. mutrivõtme laius	46 mm
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	47,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	25 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	17 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah