
Tehniline andmeleht

Lahtivõetav hülsstihend, tihendusrõngas suletud, helehall

Artiklinumber: 2024910



Lahtivõetav hülsstihend V-TeC TB... tagab kõigile V-TEC tüüpi hülsstihenditele omaselt kaabli turvalise tihendamise. Näiteks eelnevalt otsastatud tugev- ja nõrkvoolukaablite paigaldamine on tänu hülsstihendi lahtivõetavusele muretu ja kiire.

Asendamatu on V-TEC TB ka olemasoleva paigaldise ümberehitamisel, samuti "parandushülsstihenditena",
kuna pole vaja eelnevalt paigaldatud kaableid demonteerida, saab selle paigaldada tootmisprotsessi katkestamata.

Suletud tihendussüdamik võimaldab vajaliku tihendiläbimõõdu universaalset puurimist. Reguleertangid on ideaalne abivahend, millega saab tihendussüdamikku avada. Seepärast on üksikute kaablite panek lihtne ja kiire.
Komplekt koosneb ühest vahemuhvist, ühest kübarmutrist ja tihendist, tarnekomplektis on loomulikult ka kontramutter.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2024910
Tüüp	V-TEC TB25
Nimetus 1	Hülsstihend, lahtivõetav
Nimetus 2	tihendusosa, suletud
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	helehall
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,44 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1344 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Lahtivõetav hülsstihend, tihendusrõngas suletud, helehall

Artiklinumber: 2024910

Mõõtmed



Pikkus	35 mm
Laius	38,5 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt D	21 mm
Mõõt E1 (mm)	38,5 mm
Mõõt E2	33,8 mm
Mõõt G	M25x1,5 mm
Mõõt L	41 mm
Mõõt P max	40 mm
Mõõt P min	31,5 mm
Mõõt L1	11 mm
Mõõt L2	10 mm
Mõõt L3	9 mm

Tehnilised andmed

Aukude arv	0
Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M25 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	11 mm
Keerme nimimõõt	25
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	4 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	jah
Löögikindel	jah
Mutrivõtme laius	35
1. mutrivõtme laius	35 mm
2. mutrivõtme laius	31 mm
kaitseklass	IP67
Poolitatav läbiviik	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	ei