
Tehniline andmeleht

Lahtivõetav hülsstihend, tihendiosa, 1 kaabel, helehall

Artiklinumber: 2024972



Lahtivõetav hülsstihend V-TeC TB... tagab kõigile V-TEC tüüpi hülsstihenditele omaselt kaabli turvalise tihendamise. Näiteks eelnevalt otsastatud tugev- ja nõrkvoolukaablite paigaldamine on tänu hülsstihendi lahtivõetavusele muretu ja kiire.

Asendamatu on V-TEC TB ka olemasoleva paigaldise ümberehitamisel, samuti "parandushülsstihenditena",
kuna pole vaja eelnevalt paigaldatud kaableid demonteerida, saab selle paigaldada tootmisprotsessi katkestamata.

Sõltuvalt tehtud valikust võimaldavad erinevad tihendusrõngad tihendada erineva läbimõõduga kaableid. Laiendustangid on ideaalne abivahend, millega saab tihendusrõngast avada. See muudab üksikute kaablite sisestamise kiireks ja lihtsaks.

Komplekt koosneb ühest vahemuhvist, ühest kübarmutrist ja tihendist, tarnekomplektis on loomulikult ka kontramutter.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2024972
Tüüp	V-TEC TB32 09-13
Nimetus 1	Hülsstihend, lahtivõetav
Nimetus 2	tihendusosa 1-le kaablile
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Värv	helehall
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,416 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3287 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Lahtivõetav hülsstihend, tihendiosa, 1 kaabel, helehall

Artiklinumber: 2024972

Mõõtmed



Pikkus	46 mm
Laius	51,5 mm
Kõrgus	53,5 mm
Mõõt D	13 mm
Mõõt E1 (mm)	51,5 mm
Mõõt E2	45 mm
Mõõt G	M32x1,5 mm
Mõõt L	41 mm
Mõõt P max	41 mm
Mõõt P min	32 mm
Mõõt L1	14 mm
Mõõt L2	10 mm
Mõõt L3	12 mm

Tehnilised andmed

Aukude arv	1
Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	13 mm
Min tihendusvahemik D	9 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M32 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	14 mm
Keerme nimimõõt	32
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	8 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	jah
Löögikindel	jah
1. mutrivõtme laius	46 mm
2. mutrivõtme laius	40 mm
kaitseklass	IP67
Poolitatav läbiviik	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	ei