Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Artiklinumber: 2046007



Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga.

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	2046007
Tüüp	S50W ALU
Nimetus 1	Alumiiniumtoru
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø50, 3000mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Meeter
Kaal	57,714 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,2465 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Artiklinumber: 2046007

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	50 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt t	1,4 mm

Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Artiklinumber: 2046007

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik ilma keermeta
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	tugev (1250 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	jah
Paigaldamine väliskeskkonda	jah
Klassifitseerimiskood	44561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	tugev (2,0 kg / 300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah