Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046784



90° poogen elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torupoognale on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046784
Tüüp	SBNM63 G
Nimetus 1	Keermestatud terastoru poogen
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M63x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Tükk
Kaal	227 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,6438 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046784

Mõõtmed



Mõõt A	165 mm
Mõõt B	446 mm
Mõõt D	63 mm
Mõõt I	25 mm
Mõõt m (mm)	M63
Mõõt R	250 mm
Mõõt t	1,8 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	63 mm
Keere	M63x1,5
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei