Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046797



90° poogen elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torupoognale on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2046797
Tüüp	SBNM40 SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru poogen
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M40x1,5
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES50 – polüester/epoksiid
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Tükk
Kaal	77,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,7049 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046797

Mõõtmed



Mõõt A	89 mm
Mõõt B	279 mm
Mõõt D	40 mm
Mõõt l	20,5 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt R	170 mm
Mõõt t	1,6 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	40 mm
Keere	M40x1,5
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei