Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 6 mm², polüpropüleen

Artiklinumber: 2056224



Kontrollitud vastavalt standardile EN 60998.

Terasklemmid, galvaaniliselt tsingitud terasest kruvid, 12 poolusega, twist'n'pull-süsteemiga üksikklemmideks eraldatavates liistudes.

Kõrgele keeratud kadumiskindlad kruvid.

Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: –5 kuni +80 °C.

Nimiristlõige 6 mm² Nimipinge 450 V
Nimivool 41 A
Max. ühendus mõlemale küljele: 6 mm² ühekiuline või 4 mm² peenekiuline juhe.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2056224
Nimetus 1	Lühterklemm
Tootja	OBO
Mõõde	6,0mm²
Värv	valge
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Pikkus	116,5 mm
Laius	18,9 mm
Kõrgus	14,9 mm

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 6 mm², polüpropüleen

Artiklinumber: 2056224

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	6 mm²
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	1,5 mm²
Peene ühendusjuhtme max läbilõige ilma juhtmekestata	4 mm²
Peene ühendusjuhtme min läbilõige ilma juhtmekestata	1,5 mm²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	12
Klemmikohtade arv pooluse kohta	2
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Elektriühenduse variant 2	Kruviühendus
Puuravade vahekaugus keskelt	10 mm
Plahvatuskindel mudel	ei
Sobib painduvatele juhtidele	jah
Sobib massiivjuhtidele	jah
Sobib mitmesoonelistele juhtidele	jah
Paigaldusviis	Otsepaigaldus
Min nimiläbilõige	6 mm²
Nimipinge	450 V
Nimivool	41 A
Pooluste arv	12
ristlõige	Max. ühendus mõlemale küljele: 6 mm² ühekiuline või 4 mm² peenekiuline mm²
Poldi pöördemoment	0,5 kN/m
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev	ei
Keskkonnatemperatuur	80 °C