
Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, nikeldatud

Artiklinumber: 2085690



Umbmutri tüüpi hülsstihend suure tihendusala ning tõmbetakisti ja moondumiskaitsega rangete tihedusnõudmiste jaoks PG-ühenduskeermega vastavalt standardile DIN 40430. Polüamiidist läbiviiktihend, kloropreen-/nitriilkautšukist rõngastihend, eelpaigaldatud O-rõngaga ühenduskeermel.

Kaitseklass IP68 rõhu korral 5 bar/1 h, kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 62444 .

Ühenduskeerme pikkus normaalne, vastavalt standardile DIN 46320.

* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UK CA IP 68 Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2085690
Tüüp	V-TEC PG42 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	PG42
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8629 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, PG-keere, nikeldatud

Artiklinumber: 2085690

Mõõtmed



Mõõt E	61 mm
Mõõt P max	52 mm
Mõõt L1	10 mm
Mõõt L2	6 mm
Mõõt L3	31 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	38 mm
Min tihendusvahemik D	24 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 42
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	10 mm
Keerme nimimõõt	42
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	57
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	38 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	26 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah