Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086147



Tugev umbmutri tüüpi, standardile IEC 423 vastava meeterühenduskeermega hülsstihend kõrgete tihedusnõudmiste jaoks. Tõmbetakistus, moondumiskaitse ja tihendus kogu kinnituspiirkonnas. Paksema seinaga korpuste jaoks koos kontramutriga. Neopreenist rõngastihend. Polüamiidist läbiviiktihend. Eelmonteeritud rõngastihendiga ühenduskeermes, VDE-kontrollitud vastavalt standardile DIN EN 50262, kaitseklass IP68 rõhu korral 5 bar/1 h.
Pika ühenduskeermega.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

IP 68 M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2086147
Tüüp	V-TEC VM LM50 MS
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	pika ühenduskeermega
Tootja	OBO
Mõõde	M50
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6217 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086147

Mõõtmed



Mõõt E	60 mm
Mõõt P max	38,5 mm
Mõõt L1	14 mm
Mõõt L2	4,5 mm
Mõõt L3	25 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	35 mm
Min tihendusvahemik D	24 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	M50 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	14 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	55
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C

Tehniline andmeleht

Hülsstihend kübarmutriga, pikk meeterkeere, nikeldatud

Artiklinumber: 2086147

Tehnilised andmed

Tõmbetakistuse võimalus	jah