Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088280



Meetermõõdustikus sise- ja väliskeermega laiendus, metallist või plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

CE M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	2088280
Tüüp	165 ADA M12-16
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tootja	OBO
Mõõde	M12-M16
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,03 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0342 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088280

Mõõtmed

Mõõt D	8 mm
Mõõt E	20 mm
Mõõt G1 (mm)	12
Mõõt G2 (mm)	16
Mõõt L	16 mm
Mõõt L1	5 mm
Mõõt L2	7 mm
Mõõt L4	3 mm



Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	12
Meeterkeerme mõõt, sise	16
ROHS vastavus	välja arvatud
Mutrivõtme laius	18
Nikeldatud	jah