# Tehniline andmeleht

## Laiendusdetail, meeterkeere

## Artiklinumber: 2088283



Meetermõõdustikus sise- ja väliskeermega laiendus, metallist või plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

CE M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2088283 |
| Tüüp | 165 ADA M25-32 |
| Nimetus 1 | Laiendus |
| Nimetus 2 | M - M |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M25-M32 |
| Materjal | Messing |
| Pinnakate<br>Pindala standard | nikeldatud |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,71 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0709 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Laiendusdetail, meeterkeere

## Artiklinumber: 2088283

### Mõõtmed

| | |
|---|---|
| Mõõt D | 20,8 mm |
| Mõõt E | 35,8 mm |
| Mõõt G1 (mm) | 25 |
| Mõõt G2 (mm) | 32 |
| Mõõt L | 20,7 mm |
| Mõõt L1 | 7,4 mm |
| Mõõt L2 | 8 mm |
| Mõõt L4 | 4 mm |




### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Plahvatusohtlikku keskonda | ei |
| Keerme liik, väliskeere | meetriline |
| Keerme liik, sisekeere | meetriline |
| Meeterkeerme mõõt, välis | 25 |
| Meeterkeerme mõõt, sise | 32 |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Mutrivõtme laius | 34 |
| Nikeldatud | jah |