Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088284



Meetermõõdustikus sise- ja väliskeermega laiendus, metallist või plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

CE M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2088284
Tüüp	165 ADA M32-40
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tootja	OBO
Mõõde	M32-M40
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,18 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1356 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088284

Mõõtmed



Mõõt D	26 mm
Mõõt E	45,5 mm
Mõõt G1 (mm)	32
Mõõt G2 (mm)	40
Mõõt L	23,8 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	10 mm
Mõõt L4	5 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	32
Meeterkeerme mõõt, sise	40
ROHS vastavus	välja arvatud
Mutrivõtme laius	42
Nikeldatud	jah