Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088285



Meetermõõdustikus sise- ja väliskeermega laiendus, metallist või plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

CE M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	2088285
Tüüp	165 ADA M40-50
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tootja	OBO
Mõõde	M40-M50
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,267 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088285

Mõõtmed

Mõõt D	33,8 mm
Mõõt E	58 mm
Mõõt G1 (mm)	40
Mõõt G2 (mm)	50
Mõõt L	30,5 mm
Mõõt L1	8,2 mm
Mõõt L2	12,5 mm
Mõõt L4	6 mm



Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	40
Meeterkeerme mõõt, sise	50
ROHS vastavus	välja arvatud
Mutrivõtme laius	52
Nikeldatud	jah