Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088286



Meetermõõdustikus sise- ja väliskeermega laiendus, metallist või plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

CE M

CuZn 37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2088286
Tüüp	165 ADA M 50-63
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tootja	OBO
Mõõde	M50-M63
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,06 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3913 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088286

Mõõtmed



Mõõt D	43,4 mm
Mõõt E	69,9 mm
Mõõt G1 (mm)	50
Mõõt G2 (mm)	63
Mõõt L	33 mm
Mõõt L1	9,2 mm
Mõõt L2	16 mm
Mõõt L4	7 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	50
Meeterkeerme mõõt, sise	63
ROHS vastavus	välja arvatud
Mutrivõtme laius	65
Nikeldatud	jah