# Tehniline andmeleht

## Quick-klamber, must

## Artiklinumber: 2149571




Pinnapealne klamber meetermõõdustikus terastorude, samuti kerge ja tugeva konstruktsiooniga isoleerivast materjalist torude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale ning lakke paigaldmiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Pikliku avaga külgsuunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel. Tööriistavaba torude paigaldus. Ühendatav ka OBO Multi-Quick- või proQuick-klambriga. Suurused M16–M32 võib monteerida ka M6 keermele. Kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C, vt tabelist.

PP Polüpropüleen

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2149571 |
| Tüüp | 2955 M32 SW |
| Nimetus 1 | Quick-klamber |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M32 |
| Värv | sügavmust; RAL 9005 |
| Materjal | Polüpropüleen |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,63 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0265 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Quick-klamber, must

## Artiklinumber: 2149571

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Mõõt A | 46,3 mm |
| Mõõt B | 16 mm |
| Mõõt C | 22,4 mm |
| Mõõt D | 31,4 mm |
| Mõõt E | 12 mm |
| Mõõt F | 4,2 mm |
| Mõõt h | 11 mm |
| Mõõt H | 42 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Reastatav | jah |
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Väljatõmbejõu väärtused | 100 N |
| Kinnitusviis | Kruviava |
| Kinnine | ei |
| halogeenita | jah |
| Sisuga | ei |
| Nimisuurus/tekst | M32 |
| ROHS vastavus | jah |
| Klambrimontaaž | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-kindel | ei |