Tehniline andmeleht

Quick-klamber, must

Artiklinumber: 2149579



Pinnapealne klamber meetermõõdustikus terastorude, samuti kerge ja tugeva konstruktsiooniga isoleerivast materjalist torude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale ning lakke paigaldmiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Pikliku avaga külgsuunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel. Tööriistavaba torude paigaldus. Ühendatav ka OBO Multi-Quick- või proQuick-klambriga. Suurused M16–M32 võib monteerida ka M6 keermele. Kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C, vt tabelist.

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2149579
Tüüp	2955 M50 SW
Nimetus 1	Quick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	M50
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,454 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0608 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Quick-klamber, must

Artiklinumber: 2149579

Mõõtmed



Mõõt A	70,3 mm
Mõõt B	18 mm
Mõõt C	32 mm
Mõõt D	49 mm
Mõõt E	12 mm
Mõõt F	6 mm
Mõõt h	14 mm
Mõõt H	63 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	135 N
Kinnitusviis	Kruviava
Kinnine	ei
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	M50
ROHS vastavus	jah
Klambrimontaaž	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-kindel	ei