Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®, polaarvalge

Artiklinumber: 2153969



Avatud plasttoru Quick-Pipe® kaablite ja juhtmete pindpaigalduseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Paigaldus seinale ja lakke Quick-klambri, proQuick-klambri ning Multi-Quick-klambriga. Tööriistavaba sulgemine ja avamine klambris keeramise teel. Paigaldatav temperatuurivahemikus –25° kuni 60 °C.

IP 44

M

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	2153969
Tüüp	2953 M32 RW
Nimetus 1	Quick-Pipe renn-toru
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Meeter
Kaal	21,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,445 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Quick-Pipe®, polaarvalge

Artiklinumber: 2153969

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Mõõt C	17 mm
Mõõt D	32 mm
Mõõt t	1,7 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Leegikindel versioon	ei
Betoonisisene paigaldus	ei
Suurus	M32
halogeenita	ei
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	0
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	ei
Süvistatav	ei