Tehniline andmeleht

Lapikpea kruvi HT 10

Artiklinumber: 3498146

Kaablikandekonstruktsioonide tuleohutuks, kandvate puidust ehitusdetailide külge kinnitamiseks mõeldud puidukruvi, toimetagamiseks vastavalt normi DIN 4102 osale 12. Taldrikukujuline pea võimaldab paigaldust ilma täiendava seibita.



CE

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	3498146
Tüüp	HT 10x140 TD
Nimetus 1	Lapikpea kruvi
Nimetus 2	puitdetailidele
Tootja	OBO
Mõõde	10x140
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Lapikpea kruvi HT 10

Artiklinumber: 3498146

Mõõtmed



Pikkus	140 mm
Mõõt D	10 mm
Mõõt L	140 mm

Tehnilised andmed

Karastatud	jah
Pea läbimõõt	22,5 mm
Pea kuju	Taldrikpea
ROHS vastavus	jah
Varre läbimõõt	7 mm
Kruvisüsteem	Torx
Kahekäiguline	ei