Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustuslatt väikeste süsteemide jaoks

Artiklinumber: 5015502



- polüstüreenist kattepaneel, hall
- plommitav / märgistatav kate
- terasest alusplaat, lintmeetodil tsingitud
- kontaktliist ja poldid messingust, nikeldatud

Ühendusvõimalused:
- 3 jämedakiulist juhet läbimõõduga kuni 6 mm²
- 2 jämedakiulist juhet läbimõõduga kuni 16 mm²

HALOGEN FREE

CuZn 37 Messing

Põhiandmed


Artiklinumber	5015502
Tüüp	1809 BG
Nimetus 1	Potentsiaaliühtlustuslatt
Nimetus 2	väikeseadmetele
Tootja	OBO
Mõõde	72x45mm
Värv	hall
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3406 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Potentsiaaliühtlustuslatt väikeste süsteemide jaoks

Artiklinumber: 5015502

Mõõtmed





Pikkus	72 mm
Laius	43,5 mm
Kõrgus	29 mm

Tehnilised andmed

Ühenduste arv, ribaterast kuni 30 mm	0
Ühenduste arv, ribateras kuni 40 mm	0
Ühenduste arv, juhe kuni 16 mm², jäik	2
Ühenduste arv, juhe kuni 25 mm², jäik	0
Ühenduste arv, juhe kuni 6 mm², jäik	3
Ühenduste arv, juhe kuni 95 mm², jäik	0
Ühenduste arv, ümarjuht 10 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht 8 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht 8–10 mm	0
Ühenduste arv, ümarjuht, kokku	0
Mudel	kattega
Konstruktsioonitüüp	Püsiehitus
Isolaator	ei
Klemmi pealispind	nikeldatud
Kontaktliistu pealispind	nikeldatud
ROHS vastavus	välja arvatud
Klemmi materjal	Messing
Kontaktliistu materjal	Messing