Tehniline andmeleht

Roostevabast terasest lamejuht

Artiklinumber: 5018501

- kasutatav piirikuna vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab nõuetele vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)
- vastavalt vundamentmaandurite normile DIN 18014 nõutakse pinnases V4A
- kasutamiseks korrosiooniohtlikes piirkondades
- piksekaitsele, maandussüsteemidele ja ring-potentsiaaliühtlustusele




A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5018501
Tüüp	5052 V2A 30X3.5
Nimetus 1	Ribateras
Nimetus 2	50 m rull
Tootja	OBO
Mõõde	30x3,5mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Meeter
Kaal	82,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed



Laius	30 mm
Kõrgus	3,5 mm
Mõõt B	30 mm
Mõõt H	3,5 mm

Tehniline andmeleht

Roostevabast terasest lamejuht

Artiklinumber: 5018501

Tehnilised andmed

Standardrõngas (u kg)	42
Normaalrõngas (u m)	50
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	105 mm²
ROHS vastavus	jah