Tehniline andmeleht

Jada-kaitseseade, 2 poolust, mudel 24 V

Artiklinumber: 5098425



Testfunktsiooniga piksebarjäär; mudel 24V

- Nimivool 10 A
- Kaitseseade mitmesoonelistele süsteemidele
- Otsene varjestusmaandus ja kruvideta kinnitusklemmidega
- Ruumisäästev 8,7 mm laius
- Katsetusseadmega OBO Life Control kontrollitav
- Suur ribalaius kuni 0-100 MHz
- UL-registreeritud (4DG1)

Kasutamine: Universaalne kasutamine 35 mm DIN-profiillatil igas standardses jaotuskeskuses.

Põhiandmed


Artiklinumber	5098425
Tüüp	MDP-2 D-24-T-10
Nimetus 1	Piksebarjäär
Nimetus 2	2P, suure nimivooluga
Tootja	OBO
Mõõde	24V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3044 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht


Jada-kaitseseade, 2 poolust, mudel 24 V

Artiklinumber: 5098425

Mõõtmed



Tehnilised andmed




Painduva ühenduspesa max läbimõõt	2,5 mm²
Painduva ühenduse pesa min läbilõige	0,14 mm²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa max läbimõõt	1,5 mm²
Mitmekordse juhtme ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm²
Jäiga ühenduse pesa max läbimõõt	2,5 mm²
Jäiga ühenduspesa min läbimõõt	0,14 mm²
Pooluste arv	2
Sisestuse summutus (Insertion loss)	≤3 dB
Maandus:	DIN-latt
Kogu lahendusvool (10/350)	D1: 1 kA
Kogu lahendusvool (8/20)	5 kA
Piirsagedus	100 MHz
Suurim talitluspinge AC	20 V
Suurim talitluspinge DC	28 V
Elektriimpulsiga	0,5 kA
Isolatsioonitakistus	>100 MΩ
Mahtuvus (soon-soon)	< 40 pF
Kategorie	Tüüp 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Paigaldusviis	DIN-latt
Nominaalne koormusvool AC	0,7 A
Nominaalne koormusvool DC	10 A
Nimipinge	24 V
Katsestandard	IEC 61643-21
ROHS vastavus	jah
Varje ühendus	jah
Varjestus	otse
kaitseklass	IP20
Kaitsetase @ C1	<65 V
Kaitsetase soon - soon	<70 V
Kaitsetase soon - maa	<800 V
Seadme signalisatsioon	loetav

Tehniline andmeleht

Jada-kaitseseade, 2 poolust, mudel 24 V

Artiklinumber: 5098425

Tehnilised andmed



Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-21 kohaselt	Klass I+II+III / D1+C2+C1
pistiksüsteem	Klemm
Tõukevoolukindlus soon – soon	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C
Heakskiidud	UL