Tehniline andmeleht

Liigpingepiiriku 320 V panus

Artiklinumber: 5099848



Panus - tüüp 2, liigpingepiirik

• Pistikühendusega panuse saab ilma tööriistadeta ja pinget katkestamata alusest lahti ühendada
• Koos termilise lahutusseadme ja optilise rikkenäidikuga
• kõrge voolujuhtivusvõime koos pika kasutuseaga
* Komplektne = panus ja alus

Type 2 LPZ 1→2

Põhiandmed


Artiklinumber	5099848
Tüüp	V20-C 0-320
Nimetus 1	Liigpingepiirik V20
Nimetus 2	panus
Tootja	OBO
Mõõde	320V
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,545 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1799 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Liigpingepiiriku 320 V panus

Artiklinumber: 5099848

Mõõtmed



Tehnilised andmed



Lahendusvool (8/20 µs) [kokku]	20 kA
vastuvõtuaeg	<25 ns
väljapuhuv	ei
Mudel	1 pooluseline panus; 320V
Pooluste teostus	1
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	1
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	−40 °C
Signaalkontaktiga	ei
Suurim talitluspinge AC	320 V
Suurim talitluspinge DC	420 V
Integreeritud eelkaitse	ei
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	35 mm²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	2,5 mm²
LPZ	1→2
Võrgu max liigvoolu kaitse	125
Maksimaalne eelkaitse	125 A
Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs)	40 kA
Paigaldusviis	põhjaelemendil
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs)	20 kA
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	230 V
võrguvorm	TN
Testiklass, tüüp 2	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Kaitsetase	≤1,4 kV
Seadme signalisatsioon	optiline
Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp2
Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass II
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C