
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 FT

Artiklinumber: 6000072



Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 35 mm.

Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse.

Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6000072
Tüüp	GRM 35 150 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	35x150x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	64,333 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4052 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 FT

Artiklinumber: 6000072

Mõõtmed

Pikkus	3 000 mm
Laius	150 mm
Laius	5,91 in
Kõrgus	35 mm
Kõrgus	1,38 in
Mõõt B	150 mm

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 FT


Artiklinumber: 6000072

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	36,6 cm²
Kasulik ristlõige	5250 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,11 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m



Korvrenni GR-M (tüüp GRM 35) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest