
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 A4

Artiklinumber: 6000087



Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 35 mm.

Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm (erand GRM 35/50 = 20 x 100 mm). Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

A4	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6000087
Tüüp	GRM 35 100 A4
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	35x100x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4401
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	49 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,5442 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 A4

Artiklinumber: 6000087

Mõõtmed





Pikkus	3 000 mm
Laius	100 mm
Laius	3,94 in
Kõrgus	35 mm
Kõrgus	1,38 in
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	23 cm²
Kasulik ristlõige	3500 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 35 A4

Artiklinumber: 6000087

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,11 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m



Korvrenni GR-M (tüüp GRM 35) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest