
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002445



Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 105 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6002445
Tüüp	GRM 105 600 FT
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	105x600x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	375 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,5378 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 FT

Artiklinumber: 6002445

Mõõtmed




Pikkus	3 000 mm
Laius	600 mm
Laius	23,62 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	600 mm
Mõõt H	108 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	554 cm²
Kasulik ristlõige	55400 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,33 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,3 kN/m



Korvrenni GRM 105 koormusdiagramm

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta