
Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 A2

Artiklinumber: 6002460



Magic ühendusega korvrenn küljekõrgusega 105 mm.
Korvrennide jaoks pole täiendavaid ühendusdetaile vaja, need asetatakse lihtsalt üksteise sisse. Ava suurus on 50 x 100 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6002460
Tüüp	GRM 105 300 A2
Nimetus 1	Korvrenn GRM
Tootja	OBO
Mõõde	105x300x3000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	234,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,7853 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 A2

Artiklinumber: 6002460

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Laius	11,81 in
Kõrgus	105 mm
Kõrgus	4,13 in
Mõõt B	300 mm
Mõõt H	108 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	268 cm²
Kasulik ristlõige	26800 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Korvrenn GR-Magic® 105 A2

Artiklinumber: 6002460

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,53 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,38 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,3 kN/m



Korvrenni GRM 105 koormusdiagramm

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta