Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 155 G

Artiklinumber: 6003684



Korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 155 mm.

Ava suurus on 50 x 100 mm.

Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 15 dB, kaanega 25 dB.

St	Teras
G	galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	6003684
Tüüp	SGR 155 450 G
Nimetus 1	Tugevdatud korvrenn SGR
Tootja	OBO
Mõõde	155x450x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	524,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,9668 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 155 G

Artiklinumber: 6003684

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	450 mm
Laius	17,72 in
Kõrgus	155 mm
Kõrgus	6,1 in
Mõõt B	450 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	663 cm²
Kasulik ristlõige	66300 mm²
Profiili kuju	U-kuju
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugev korvrenn SGR 155 G

Artiklinumber: 6003684

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	4 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	4,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,15 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,95 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,83 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,6 kN/m



Korvrenni SGR 155 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest