Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 1-ne, kinnitusprofiiliga

Artiklinumber: 6006901



Kaablikanurid kiireks ja lihtsaks kaablite paigalduseks kasutuskohtades, kuhu tavapäraseid kaablikandesüsteeme pole ruumilistel põhjustel võimalik monteerida. Kaablikanduritel on suur kandepind ja ümardatud välisservad kaabli kaitsmiseks.
Vastavalt standardile DIN VDE 0298-300 ei tohiks max. tugede vahekaugust 0,8m ületada.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6006901
Tüüp	KTW 100 1 FT
Nimetus 1	Kaablikandur
Nimetus 2	1-ne
Tootja	OBO
Mõõde	140x200x123
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6048 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 1-ne, kinnitusprofiiliga

Artiklinumber: 6006901

Mõõtmed

Pikkus	198 mm
Laius	122 mm
Kõrgus	140 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt L	140 mm

Tehnilised andmed

Vannide arv	1 St.
Mudel	Üksik
F (kN) vanni kohta	0,5 kN
Kinnitusmaterjaliga	ei
ROHS vastavus	jah
Reguleeritav	ei