Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 100130

Artiklinumber: 6026281



Seinale paigaldatav karbik karbiku alumise osana põhjaperforatsiooni ja sobiva karbiku ülemise osaga.

Sisaldab 4 kaane klambrit.
Kaaneklamber on kogu karbiku pikkuses nihutatav.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6026281
Tüüp	WDK100130GR
Nimetus 1	Seina- ja laekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	100x130x2000
Värv	kivihall; RAL 7030
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	8
Koguse ühik	Meeter
Kaal	214 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5896 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Karbik, tüüp WDK 100130

Artiklinumber: 6026281

Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	100 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	0
Kaablite arv: NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilma toosita)	61
Kaablite arv: NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilma toosita)	51
Kaablite arv: NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilma toosita)	47
ühendatavate vaheseinte arv	1
Juhtmekanalite katte tüüp	lahti
Kinnitusviis	Põhjaperforatsioon
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	jah
Kanali jätkumuhv	ei
Tamitakse rullis	ei
Kasulik ristlõige	10717 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK04.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C