Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale FS

Artiklinumber: 6036912



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirennide 90° poognale, kasutamiseks sisetingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöörfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UK CA NEW

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036912
Tüüp	RBD 90 600 FS
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	90° poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B600mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	280 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,1811 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale FS

Artiklinumber: 6036912

Mõõtmed



Laius	600 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C