Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale DD

Artiklinumber: 6036952



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni 90° poognale, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöörfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UK CA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6036952
Tüüp	RBD 90 150 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	90° poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B150mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6448 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale DD

Artiklinumber: 6036952

Mõõtmed



Pikkus	207 mm
Laius	150 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C