Tehniline andmeleht

T-hargmik 60 FT

Artiklinumber: 6038136



T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6038136
Tüüp	RT 630 FT
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	222,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,8975 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

T-hargmik 60 FT

Artiklinumber: 6038136

Mõõtmed



Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	21 St.
Tala paksus	1,25 mm