
Tehniline andmeleht

T-hargmik 60 A4

Artiklinumber: 6038186

T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



CE UKCA NEW

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6038186
Tüüp	RT 640 A4
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x400
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	293,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	24,2627 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

T-hargmik 60 A4

Artiklinumber: 6038186

Mõõtmed



Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	21 St.
Tala paksus	1,25 mm