Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule FS

Artiklinumber: 6038612



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni T-hargmikule, kasutamiseks sisetingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UKCA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6038612
Tüüp	RTD 600 FS
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	T-ühendusele
Tootja	OBO
Mõõde	B600mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	370 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,1607 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule FS

Artiklinumber: 6038612

Mõõtmed



Laius	600 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	1 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei