Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule 300 A2

Artiklinumber: 6038664



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni T-hargmikule, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UK CA NEW

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6038664
Tüüp	RTD 300 A2
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	T-ühendusele
Tootja	OBO
Mõõde	B300mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	88 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,2543 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule 300 A2

Artiklinumber: 6038664

Mõõtmed



Laius	300 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	0,75 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei