
Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 35 FS

Artiklinumber: 6042105

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 35 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6042105
Tüüp	RAA 330 FS
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	35x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	39,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3067 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 35 FS

Artiklinumber: 6042105

Mõõtmed



Laius	300 mm
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	300 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	10 St.
Tala paksus	1,25 mm