
Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 85 FS

Artiklinumber: 6042141



Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6042141
Tüüp	RAA 850 FS
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	85x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	87,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,2504 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 85 FS

Artiklinumber: 6042141

Mõõtmed



Laius	500 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	500 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	20 St.
Tala paksus	1,25 mm