Tehniline andmeleht

Kaas hargnemisühendusele DD

Artiklinumber: 6042441

Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni hargnemisühendusele, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.



NEW

St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6042441
Tüüp	RAAD 500 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	hargnemisühendusele
Tootja	OBO
Mõõde	B500mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	33 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2479 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas hargnemisühendusele DD

Artiklinumber: 6042441

Mõõtmed



Laius	500 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	0 St.
Kinnitusviis	peal asetsev
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	1 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei