Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048239



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Lintmeetodil kuumtsingitud pealispind, pulbervärvitud sügavmust (RAL 9005). Läbiv küljeperforatsioon mõõtmetega 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarrastega vahetuks riputamiseks. Kasulik pikkus 3 000 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

CE UK CA

St	Teras
P135	PES135 – polüester

Põhiandmed


Artiklinumber	6048239
Tüüp	RKSM 610 FSK SW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x100x3050
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES135 – polüester
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	136,132 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,1844 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048239

Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 100
Pikkus	3 050 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt x	50 mm
Dimension W	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	jah
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	58 cm²
Kasulik ristlõige	5800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,4 kN/m