Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048253



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Lintmeetodil kuumtsingitud pealispind, pulbervärvitud sügavmust (RAL 9005). Läbiv küljeperforatsioon mõõtmetega 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarrastega vahetuks riputamiseks. Kasulik pikkus 3 000 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

CE UK CA

St Teras

P135 PES135 – polüester

Põhiandmed


Artiklinumber	6048253
Tüüp	RKSM 620 FSK SW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x200x3050
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES135 – polüester
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	146,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5363 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048253

Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 200
Pikkus	3 050 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt x	100 mm
Mõõt y	150 mm
Dimension W	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	jah
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	118 cm²
Kasulik ristlõige	11800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,4 kN/m