Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048269



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Lintmeetodil kuumtsingitud pealispind, pulbervärvitud sügavmust (RAL 9005). Läbiv küljeperforatsioon mõõtmetega 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarrastega vahetuks riputamiseks. Kasulik pikkus 3 000 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

CE UK CA

St	Teras
P135	PES135 – polüester

Põhiandmed


Artiklinumber	6048269
Tüüp	RKSM 640 FSK SW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x400x3050
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES135 – polüester
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	356 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,3196 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FS must

Artiklinumber: 6048269

Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 400
Pikkus	3 050 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,9 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt x	300 mm
Mõõt y	350 mm
Dimension W	400 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	238 cm²
Kasulik ristlõige	23800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,6 kN/m