Tehniline andmeleht

Rihvelplekist kaas DBKR FS

Artiklinumber: 6049125



Rihvelplekist kaas pealkäidavale kaablirennisüsteemile BKR.

Kaane paksus tuleneb 2,0 mm paksusest lintmeetodil kuumtsingitud terasplekist ja 1,3mm rihvelduse kõrgusest.

Eelnevalt vormitud väljamurdeavad 100 mm distantsiga võimaldavad hilisemat pöördfiksaatorite paigaldamist.
Kaaned on kontrollitud vastavalt standardile DIN 51130 ja neil on libisemiskindluse klass R11 ja nihutusruumi klass V10.
Kaanekinnitused ei kuulu tarnekomplekti ja neid saab eraldi tellida.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6049125
Tüüp	DBKR 400 FS
Nimetus 1	Rihvelplekist kaas
Nimetus 2	pealkäidavale kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	666,07 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,9728 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Rihvelplekist kaas DBKR FS

Artiklinumber: 6049125

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	13 mm
Pleki paksus	3,3 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt b	50 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	0 St.
Kinnitusviis	peal asetsev
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei