
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6059479



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Kaablirenn on testitud paigaldamiseks tuletõkke ripplagede kohale (renni laiused 100–600 mm).

Montaaž ja -parameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele.

Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059479
Tüüp	SKSM 630 FT
Nimetus 1	Kaablirenn SKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	420 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,207 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6059479

Mõõtmed



Pikkus	3 050 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt L	180 mm
Mõõt x	196 mm
Mõõt y	262 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	178 cm²
Kasulik ristlõige	17800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6059479

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,47 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,8 kN/m



Kaablirenni (tüüp SKSM 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest