# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn BKRS 110 FS

## Artiklinumber: 6061981



Tugeva konstruktsiooniga, pealkäidav, põhjaperforatsiooniga kaablirennisüsteem BKRS, 110 mm küljekõrgusega.
Kaablirenni mõlemal küljel on ühenduste jaoks perforatsioon.

Jätkud tuleb eraldi tellida.

Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6061981 |
| Tüüp | BKRS 1110 FS |
| Nimetus 1 | Kaablirenn BKRS |
| Nimetus 2 | pealkäidav |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x100x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 517,933 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 12,0361 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn BKRS 110 FS

## Artiklinumber: 6061981

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Pikkus | 10 ft |
| Laius | 100 mm |
| Laius | 4 in |
| Kõrgus | 110 mm |
| Kõrgus | 4 in |
| Pleki paksus | 0,08 in |
| Pleki paksus | 2 mm |
| Mõõt B | 100 mm |
| Mõõt H | 110 mm |
| Mõõt L | 3 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi |
| Sissepääsetav | jah |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 106 cm² |
| Kasulik ristlõige | 10600 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 3 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 5,07 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 4,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 2,73 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 2 kN/m |