Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FT

Artiklinumber: 6098157



Tugevdatud kaablirennisüsteem, perforeeritud, küljekõrgusega 110 mm.
Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6098157
Tüüp	WKSG 160 FT
Nimetus 1	Tugevdatud kaablirenn
Nimetus 2	perforeeritud, põhi valtsitud
Tootja	OBO
Mõõde	110x600x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1197,89 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	26,1055 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FT

Artiklinumber: 6098157

Mõõtmed



Mõõtmed	110 x 600
Pikkus	6 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	614 cm²
Kasulik ristlõige	61400 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
kasulik pikkus	6000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FT

Artiklinumber: 6098157

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	8 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	2,43 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	1,72 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	1 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 8,0 m	0,4 kN/m



Tugevdatud kaablirenni (tüüp WKSG 110) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest