Tehniline andmeleht

90°-poogen 160 FS

Artiklinumber: 6098719




Põlv 90° kõigile tugevdatud kaablirennidele (küljekõrgus 160 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6098719
Tüüp	WRB 90 166 FS
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaablirennile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2526 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	94,1484 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Laius	600 mm
Kõrgus	160 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	600 mm

Tehniline andmeleht

90°-poogen 160 FS

Artiklinumber: 6098719

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud