
Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, PVC, ristlõige 2,5 mm², pikkus 5 m, must
Artiklinumber: 6108718



Ühendusjuhe 3 x 2,5 mm² pesa-pistik teostuses, tüüp WINSTA® MIDI.

PVC-kummikaabel: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Sobib ühendusvalmis seadmekarpide Connect UTC ühendamiseks toitejaoturiga.


CE

PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	6108718
Tüüp	VL-WIN 3P2.5 5SW
Nimetus 1	Ühendusjuhe
Nimetus 2	ristlõige 3x2,5mm², WINSTA
Tootja	OBO
Mõõde	5000x27x15
Värv	must
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	82 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,174 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, PVC, ristlõige 2,5 mm², pikkus 5 m, must

Artiklinumber: 6108718

Tehnilised andmed

Pooluste arv	3
Komplekteeritud juhtmete liik	Ühenduskaabel
Lukustuse tüüp	eraldi
Külje 1 teostus	Pesa
Külje 2 teostus	Pistik
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	3,83
Kodeeringu/kontakti värv	must
halogeenita	ei
Kaabli/juhtme tüüp	H05VV-F
juhtme pikkus	5000 mm
Mantli värv	must
Mehaaniline kodeerimine	jah
Nimipinge	250 V
Nimivool	20 A
Pooluste märgistus	L, N, PE
ristlõige	2,5 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Määrdumisaste	3