
Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113072

Sisenurk seadmekarbikute Rapid 45-2 suuna muutuseks. Kujudetaile saab reguleerida vahemikus 83° - 97°.



PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6113072
Tüüp	GK-IH53100LGR
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	reguleeritav
Tootja	OBO
Mõõde	110x145x145
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,856 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8782 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113072

Mõõtmed



Pikkus	145 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	58 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Vormitud kate
Vorm	sümmeetriline
karbiku mõõtude jaoks	53 x 100 mm
kanalilaiusele	100 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	Üleulatuv
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	0 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	97 mm

Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113072

Tehnilised andmed	
Min nurgaala	83 mm