# Tehniline andmeleht

## Vaheriiul GKH-TW53

## Artiklinumber: 6114166



Seina- ja laekarbik, halogeenita, koosneb ühest alumisest ning ülemisest osast, montaažiks otse seinale.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6114166 |
| Tüüp | GKH-TW53 |
| Nimetus 1 | Vaheriiul, halogeenivaba |
| Nimetus 2 | seadmekarbikule Rapid 45-2 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 2000x13x38 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 14,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,6368 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Vaheriiul GKH-TW53

## Artiklinumber: 6114166

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 10 mm |
| Kõrgus | 38 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | 1-ne |
| Kinnitusviis | pistikühendusega |
| Sobib kanalikõrgusele | 53 |
| halogeenita | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |