Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontakt, 3-ne

Artiklinumber: 6120133



Kaitsekontaktiga pistikupesa 3-ne 33°, suurema puutekaitsega, vedruklemmidega, 2-pooluseline, 16 A, 250 V~, ühendusklemmid IEC 60884-1 järgi.

Rapid 45 karbikutesse, seadmekarbikutesse, karbikpostidesse ja põrandaspaigaldus-süsteemidesse paigaldamiseks.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	6120133
Tüüp	STD-D3S AL3
Nimetus 1	Pistikupesa 3-ne 33°
Nimetus 2	kaitsekontaktiga
Tootja	OBO
Mõõde	250V, 10/16A
Värv	alumiiniumlakitud
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,512 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontakt, 3-ne

Artiklinumber: 6120133

Mõõtmed



Laius	135 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

Kate	Keskplaat
Lukustatav	ei
Ühendusviis	Pistikklemm
üksuste arv	3
Moodulite arv (moodulkonstruktsiooni korral)	0
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Pooluste arv	2
Kirje/tähistus	kirjeta
Mudel	3-ne 33°
Pealispinna teostus	matt
Mudel	SCHUKO
Väljaheitemehhanism	ei
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	ei
Max rakendustemperatuur	40 °C
Min rakendustemperatuur	−5 °C
Lastekaitse	jah
Rikkevoolukaitse	ei
Raskendatud tingimustel (VDE alusel)	ei
halogeenita	jah
Isoleeritud paigaldamine	ei
Klappkaas	ei
kodeerimine	ei
märklamp	ei
Sisse-/väljalülitiga	ei
Peenkaitsmega	ei
Funktsionaalse valgustusega	ei
Viitvalgustusega	ei
Paigaldusviis	Seadmekarbik
Nimipinge	250 V
Nimivool	16 A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	muu
Erielektritoide	Ilma erielektritoiteta

Tehniline andmeleht

Pistikupesa 33°, kaitsekontakt, 3-ne

Artiklinumber: 6120133

Tehnilised andmed

Pistikupesade versioon	kaitsekontakt
Pistikupesa kontaktide nurk	33°
Sügavus	42 mm
Läbipaistev	ei
Paigast ära keeratud tsentraal-südamik	jah
Liigpingekaitse	ei